

PCI 78 v3

*PC Industriel compact
en boîtier inox,
étanche norme IP 65*



Spécialement conçu pour les industries de l'agro-alimentaire, de la pharmacie et de la chimie, le PCI 78 est le PC Industriel idéal pour toutes les applications sur ligne de production. Etanche, résistant aux environnements industriels, facile à nettoyer, il est agréable à utiliser grâce à son clavier plat tactile et à son écran à large champ de vision. Ses nombreuses

interfaces permettent de raccorder plusieurs instruments par une connectique IP65.

Deux présentations différentes sont disponibles : horizontale ou verticale, permettant de s'adapter aux différents cas d'utilisation. Les touches de fonction sur les côtés permettent l'utilisation de logiciels type billetterie automatique.

Caractéristiques Techniques

Coffret PCI

- Inox
- Etanchéité IP65
- Dimensions hors tout :
 - Hauteur : 330 mm
 - Largeur : 340 mm
 - Epaisseur : 80 à 160 mm
- Dimensions de la face avant :
 - Hauteur : 335 mm
 - Largeur : 340 mm
- Poids : 6 Kg

Ecran

- Couleur, TFT 10,4" VGA 640*480
- Protection par plaque de polycarbonate haute sécurité

Clavier

- Clavier en polyester anti-UV, 290 x 290 mm
- 78 touches embossées avec coupelles métalliques, antiparasité
- Pavé numérique et touches de direction
- Touches de fonction sur les côtés de l'écran, type billetterie automatique

Processeur, mémoires

- Processeur NS Geode 233 MHz
- Mémoire SODIM 128 Mo
- Disque dur 6 Go
- Lecteur de disquette 3,5" 1,44 Mo

Positionnement

- Peut être installé verticalement (Console) ou horizontalement (Pupitre)

Entrées/Sorties

- 4 ports RS232 dont un configurable en RS485
- Sortie Réseau 10/100 Base T
- Connexion alimentation
- Port USB
- Connecteur Interne PC104 pour cartes extension

Connectique

- IP 65 série Binder 723
- Protégée par le coffret

Alimentation

- Intégrée
- Secteur 200 à 240 V

Normes

- Compatibilité CE

Options

- Connecteur pour 8 E/S TTL
- Connecteur E/S Souris et clavier extérieurs
- Connecteur pour imprimante Centronics
- Mémoire Compact Flash 128 ou 256 Mo à la place du disque Dur
- Système d'exploitation pré-installé sur DD ou sur mémoire Compact Flash

Environnement

- Amplitude de températures : 5°C à 35°C

Logiciels

- Compatible Windows 95, 98, NT4, 2000, XP



La société ERELIA se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les caractéristiques techniques

ERELIA Informatique